



Courroies transporteuses — Détermination de la distance minimale de transition d'auge à trois rouleaux égaux

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Conveyor belts — Determination of minimum transition distance on three idler rollers

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 5293:2004 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 41, *Poulies et courroies (y compris les courroies trapézoïdales)*, sous-comité SC 3, *Courroies transporteuses*.

Page 6, Article A.1

Supprimer les alinéas 1 et 3, et remplacer l'alinéa 2, par ce qui suit:

«Pour simplifier les formules, et parce que l'effet sur le calcul de la longueur de transition d'auge est minime, la partie de courroie en contact avec le rouleau incliné est supposée égale à $b/3$, alors qu'en réalité elle est légèrement inférieure.»

Page 10, Article B.4

Remplacer l'Équation (B.3) par la suivante:

$$\Delta T \leq \frac{b}{b_1} \times T_R \times C \quad (\text{B.3})$$

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn